

Dane aktualne na dzień: 01-04-2026 07:17

Link do produktu: <https://wmprojack.pl/klej-butylowy-do-reflektorow-lamp-uszczelka-6m-7mm-uszczelniacz-sznur-p-2610.html>



KLEJ BUTYLOWY DO REFLEKTORÓW LAMP USZCZELKA 6M 7MM USZCZELNIACZ SZNUR

Cena

28,99 zł

Kod EAN

5902537829718

Opis produktu



☐ KLEJ BUTYLOWY DO REFLEKTORÓW SAMOCHODOWYCH

KLEJ BUTYLOWY JEST SKUTECZNYM ŚRODKIEM, KTÓRY GWARANTUJE MIĘDZY INNYMI **BARDZO DOBRE PRZYLEGANIE** DO KŁOSZA I OBUDOWY LAMP ORAZ **UTRZYMYWANIE ELASTYCZNOŚCI** PRZEZ DŁUGI CZAS. **NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PRODUKT** W WYGODNEJ FORMIE SZNURA BUTYLOWEGO DOSTĘPNY W KOLORZE **CZARNYM**. PRODUKT JEST NIEZAWODNYM I WYTRZYMAŁYM USZCZELNIACZEM O BARDZO WYSOKIEJ SIŁE KLEJENIA.

☐ OPTYMALNA OBJĘTOŚĆ

ROLKA KLEJU BUTYLOWEGO MA DŁUGOŚĆ 6 METRÓW. TYLKO TAKI ROZMIAR POZWALA NA TO, ABY W SPOSÓB SKUTECZNY USZCZELNIĆ CZTERY LAMPY O DUŻYCH ROZMIARACH. PRODUKT JEST DOSTĘPNY W JEDNYM PASKU O ŚREDNICY OKOŁO 7 MM.

- **DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA:** 6M
- **SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA:** 7MM
- **WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA:** 7MM
- **ŚREDNICA:** Ø 7MM

☐ZALETY:

DUŻĄ ZALETĄ MASY JEST TO, ŻE JEST ONA ELASTYCZNA I MOŻNA JĄ FORMOWAĆ W DOWOLNY SPOSÓB, W ZALEŻNOŚCI OD SWOICH POTRZEB. CZYLI ZARÓWNO SKRACAĆ, JAK I ROZCIĄGAĆ, A TO WSZYSTKO W CELU OSIĄGNIĘCIA WYMAGANEJ ŚREDNICY I KSZTAŁTU.

- WYJĄTKOWA SIŁA KLEJENIA
- ZACHOWANIE PIERWOTNEJ PLASTYCZNOŚCI I WŁAŚCIWOŚCI USZCZELNIAJĄCYCH PRZEZ WIELE LAT
- WYSOKA ODPORNOŚĆ NA RUCHY DYLATACYJNE
- ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV I OKSYDACJĘ
- SZEROKI ZAKRES TEMPERATURY UŻYTKOWEJ OD -30°C DO +90°C
- BRAK EFEKTU UBYTKU MASY
- ODPORNOŚĆ NA PROCESY STARZENIA
- BRAK ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU Z BIEGIEM CZASU - NIE DOCHODZI DO KRUSZENIA, WYSYCHANIA I TWARDNIENIA
- BARDZO DOBRE PRZYLEGANIE DO WSZYSTKICH TYPÓW POWIERZCHNI (METAL, SZKŁO, BETON, CERAMIKA, DREWNO, PLASTIK)
- PRZYCZEPNOŚĆ DO POWIERZCHNI GŁADKICH JAK I CHROPOWATYCH
- WYSOKA WODOSZCZELNOŚĆ I NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ PARY
- ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE, GRZYBY I PLEŚNIE
- NIETOKSYCZNOŚĆ



☐ SPOSÓB UŻYCIA KLEJU BUTYLOWEGO

ABY KLEJ JESZCZE LEPIEJ SPEŁNIAŁ SWOJE ZADANIE, NALEŻY POSTĄPIĆ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI KROKAMI:

- OCZYŚCIĆ I ODTŁUŚCIĆ KLEJONĄ POWIERZCHNIĘ
- NAŁOŻYĆ KLEJ NA OBUDOWĘ I ZAŁOŻYĆ KLOSZ LAMPY
- PODGRZAĆ MIEJSCE, W KTÓRYM NASTĘPUJE ŁĄCZENIE REFLEKTORA PRZY POMOCY OPALARKI (LUB OGRZEWAĆ CAŁĄ LAMPĘ PRZEZ 7 MINUT W PIEKARNIKU W TEMPERATURZE 130 °C)
- DOCISNAĆ KLOSZ

